

# KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

odbor dopravy a silničního hospodářství

532 11 Pardubice, Komenského nám. 125

tel. 466026111

Č.j.: KrÚ 45435/2016-Ky

V Pardubicích dne: 14.6.2016

SpKrÚ 42421/2016

## V e ř e j n á   v y h l á š k a

### Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti společnosti Skanska a.s., závod Čechy východ, se sídlem Průmyslová 493, 530 03 Pardubice, podané dne 2.6.2016,

s t a n o v u j e

#### přechodnou úpravu provozu

**na silnici I/35 v úseku křižovatka se silnicí III/3051 Vysoké Chvojno – Holice a to umístěním přechodného dopravního značení dle přiložené situace (upravené schéma C/4 TP66), která je nedílnou součástí tohoto stanovení, dále**

za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:      dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky

Velikost dopravního značení:          základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení:        reflexní

Platnost úpravy:    od **20.6.2016** do **4.7.2016**

Důvod: přípravné práce na akci „I/35 Holice – Vysoké Chvojno, OŽK“ (čištění příkopů, oprava propustků...)

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

p. Roman Bače, Skanska a.s., tel. 737 257 421, za dopravní značení: p. Stanislav Andrlé, Jast s.r.o., provozovna Doudleby nad Orlicí, tel. 724 120 406

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.