



# KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

odbor dopravy a silničního hospodářství

532 11 Pardubice, Komenského nám. 125

tel. 466026111

Č.j.: KrÚ 39305/2018-Ky

V Pardubicích dne: 30.5.2018

SpKrÚ 36817/2018

## V e ř e j n á   v y h l á š k a

### Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti společnosti BITUNOVA spol. s r.o., (IČ: 49433601), se sídlem Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava, podané dne 21.5.2018,

s t a n o v u j e

#### přechodnou úpravu provozu

na silnici I/36 v úseku od okružní křižovatky na obchvatu města Holice po obec Horní Ředice, v rámci akce „I/36 Holice – oprava povrchu komunikace“ a to umístěním přechodného dopravního značení dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, dále

za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:      dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky

Velikost dopravního značení:      základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení:      reflexní

Platnost úpravy:      od 2.6.2018 do 3.6.2018

   a od 25.6.2018 do 27.6.2018

Důvod: broušení vozovky, přípravné a dokončovací práce

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

p. Břetislav Sháněl, tel. 606 604 854, za dopravní značení: p. Ing. Martin Žalud, tel. 724 513 970

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.